

## Balastos Emergencia

Balasto Emergencia 650C Compactos

P93248



Balasto de emergencia para lámparas fluorescente compactas, salida de luz uniforme puesto que distribuye la iluminación, batería, cargador y circuito electrónico integrado.

### CARACTERISTICAS

- Autonomia de 90 minutos
- Recarga en 24h
- Permanece en modo de carga
- Luz de indicación LED

### APLICACIONES

- Pasillos
- Escaleras
- Áreas de transito

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

#### CODIGO

P93248

#### NOMBRE DEL PRODUCTO

Balasto Emergencia 650C Compactos

#### DESCRIPCIÓN

Los módulos de emergencia no interfieren con el normal funcionamiento de las luminarias donde se encuentran instalados, entra en operación al presentarse perdida de alimentación, compatible con balasto electrónico y dimerizable, cambia automáticamente a modo de carga cuando regresa la energía.



ENCENDIDO  
INSTANTANEO



## Balastos Emergencia

### Balasto Emergencia 650C Compactos

P93248

#### DATOS ELECTRICOS

<b>VOLTAJE DE ENTRADA</b>	<b>FRECUENCIA DE ENTRADA</b>	<b>POTENCIA DE ENTRADA (W)</b>
120V - 277VAC 60Hz	0/50 - 60Hz	2.49W / 2.53W
<b>CONSUMO TOTAL DE POTENCIA (W)</b>	<b>TIPO DE LÁMPARA</b>	
13W / 42W	1x13W-42W - 2x13W-39W PLC	
<b>LUMENES DE SALIDA</b>	<b>TEMPERATURA AMBIENTE</b>	
300 - 750lm	0°C ~ 55°C	
<b>CORRIENTE DE LINEA (A)</b>	<b>DIMENSIONES (L x W x H) (mm)</b>	
0.27A	238 x 60 x 38	
<b>FACTOR DE POTENCIA</b>	<b>BATERIA</b>	
0.98	Niquel - Cadmio	
<b>VIDA ÚTIL</b>	<b>CARGA DE BATERIA</b>	
7 - 10 Años	270mA	

#### DIMENSIONES

